

CNTP-EV

CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE CON PROFILI TERMICI

Evolution



**Controllo e Visualizzazione
Chiaro e Semplice**



**Datalog Temperature
Visualizzabili ed Esportabili**



**Ricette
Importabili ed esportabili**



**Profili Termici
Programmabili**

Funzionalità Software


La centralina di termoregolazione CNTP-EV è provvista di un software che oltre alle funzioni classiche di una centralina (regolazione zona, soft-start) presenta funzioni come: incremento simultaneo delle zone, attivazione e disattivazione del gradiente di salita contemporaneo, limitazione di potenza di fase con soglia impostabile, datalog visualizzabili in forma grafica e tabellare con la possibilità di esportazione in csv tramite usb o ethernet, memorizzazione ricette sia di produzione che parametri di settaggio, diagnostica allarmi dettagliata e storico allarmi (temp. max., temp. min., carico interrotto, termocoppia interrotta.), visualizzazione della corrente assorbita per singola zona, settaggio parametri di regolazione commentati per singola zona. Questa speciale centralina presenta la possibilità della gestione dei profili termici fino a dieci coppie «salita-stazionamento». Ogni profilo è memorizzabile ed esportabile.

Caratteristiche Tecniche

- ◆ Raffreddamento condizionato
- ◆ Connessione tramite porta ethernet con possibilità di comando da remoto
- ◆ Protezione magnetotermica generale
- ◆ Fungo di emergenza con modulo di sicurezza
- ◆ Aggancio al processo tramite cavi con prese ad attacco rapido
- ◆ Controllo tramite Touch screen con Display a matrice attiva TFT da 10,4"
- ◆ Etichettatura cavi e componenti
- ◆ Schemi elettrici dettagliati
- ◆ Segnalazione allarmi con lampeggiatore esterno
- ◆ Protezione singola zona tramite fusibile extra rapido
- ◆ Controllo potenza con tecnologia a relè statici sostituibili
- ◆ N° zone a richiesta



SI.D.A.N. srl - SS Appia km 240 - 82013 BONEA (BN)
Tel: +39.0824.831680 - 847698 - 847473 **Fax:** +39.0824.832226
E-Mail: info@sidan.org **Sito Web:** www.sidan.org



CNT-ST CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE

PIÙ ISPEZIONABILI

Con l'utilizzo di ganci rapidi a scatto e coperchio con cerniera



PIÙ COMPATTE

Con l'utilizzo di strumenti di regolazione 48x48mm



Le nostre centraline di termoregolazione sono realizzate assemblando strumentazione prodotta da leader nel settore. L'utilizzo di termoregolatori standard garantisce un alto grado di affidabilità oltre che una continua e duratura reperibilità dei ricambi.



La potenza viene modulata tramite dei relè statici con dissipatore incorporato. A monte del relè statico di ogni zona è installato un fusibile extra rapido da 16A che garantisce un punto di lavoro ottimale dello statico. La semplicità di connessione è garantita dalla presenza di connettori a scatto rapido multipolari.

I nostri prodotti sono completamente personalizzabili, è infatti possibile richiedere in fase d'ordine oltre al numero di zone, funzionalità differenti come contatti di allarme, gestione del raffreddamento, ingresso da termocoppie o termoresistenze differenti, amperometri a bordo, ecc.

SI.D.A.N. srl - SS Appia km 240 - 82013 BONEA (BN)
Tel: +39.0824.831680 - 847698 - 847473 **Fax:** +39.0824.832226
E-Mail: info@sidan.org **Sito Web:** www.sidan.org